




INAYA



Dubbel beglazing



Dakbedekking in EPDM



Wandprofielen 28 mm



Dakgoten in gegalvaniseerd staal

SELECT

WOOD INSPIRATIONS

[www.select-woods.eu](http://www.select-woods.eu)

## MODERN

Grondafmetingen: 4,18 x 3,88 m | Grondoppervlakte : 16,22 m<sup>2</sup> | Nokhoogte : 2,48 m  
 | Tand en groef profielen in vuren naaldhout, dikte 28 mm | Dubbele deur 1,61 x 2,06 m met dubbel beglazing en isolatieband | Easy entry met aluminium deurdrempel | Inox deurgreep met cilinderslot | Raam 0,81 x 2,06 m met dubbele beglazing | Dakbedekking in EPDM | Dakgoten in gegalvaniseerd staal met afwateringsbuizen | Onderbalk in 28 mm, geïmpregneerd | Metalen anti-stormkit

Buitenafmetingen en grondoppervlakte : 4,18 x 3,88 m | 16,22 m<sup>2</sup>

Binnenafmetingen en grondoppervlakte : 3,94 x 3,64 m | 14,37 m<sup>2</sup>

Buitenafm. en opp. met dakoversteek : 4,54 x 4,28 m | 19,43 m<sup>2</sup>

Dakoppervlakte : 19 m<sup>2</sup>

Nokhoogte : 2,48 m

Wandhoogte : 2,315 m

Dakhelling : 2°

Weerstand tegen sneeuwbelasting : 92 kg/m<sup>2</sup>

Afmetingen van de dubbele deur (L/H) : 1,61 x 2,06 m

Afmetingen van het raam (L/H) : 0,81 x 2,06 m

Wanddikte : 28 mm

Dikte dakplanchetten : 19 mm

Schilderbare oppervlakte : ±35 m<sup>2</sup>

