





VICTOIRE



Deurklink in inox



Wandprofielen 28 mm



Dakbedekking in imitatiedakpannen



Geïmpregneerde grondbalk

**SELECT**  
WOOD INSPIRATIONS  
[www.select-woods.eu](http://www.select-woods.eu)

## TRADITIONEEL

Grondafmetingen: 4,18 x 2,98 m | Grondoppervlakte : 12,46 m<sup>2</sup> | Nokhoogte : 2,96 m  
 | Tand en groef profielen in vuren naaldhout, dikte 28 mm | Dubbele deur 1,61 x 2,06 m met dubbele beglazing en isolatieband | Easy entry met aluminium deurdrempel | Inox deurgreep met cilinderslot | Raam 0,81 x 2,06 m met dubbele beglazing | Dakbedekking in antraciet metalen dakpannen, op maat | Dakgoten in gegalvaniseerd staal met afwateringsbuizen | Onderbalk in 28 mm, geïmpregneerd | Metalen anti-stormkit

Buitenafmetingen en grondoppervlakte :	4,18 x 2,98 m   12,46 m <sup>2</sup>
Binnenafmetingen en grondoppervlakte :	3,94 x 2,74 m   10,82 m <sup>2</sup>
Buitenafm. en opp. met dakoversteek :	4,43 x 3,63 m   16,08 m <sup>2</sup>
Dakoppervlakte :	16 m <sup>2</sup>
Nokhoogte :	2,96 m
Wandhoogte :	2,25 m
Dakhelling :	20°
Weerstand tegen sneeuwbelasting :	82 kg/m <sup>2</sup>
Afmetingen van de dubbele deur (L/H) :	1,61 x 2,06 m
Afmetingen van het raam (L/H) :	0,81 x 2,06 m
Wanddikte :	28 mm
Dikte dakplanchetten :	19 mm
Schilderbare oppervlakte :	±30 m <sup>2</sup>

